

Техническа спецификация на строителен продукт Девня Цимент Индустрална зона, 9160, Девня, България www.devnyacement.bg
18
11-A
Специално Хидравлично свързващо вещество CONTACT PLUS 30
Хидравлично свързващо вещество за стабилизация на материали, получени при извършване на ремонтни работи по метода „студено рециклиране“, както и специални геотехнически работи в гражданското и пътно строителство
Показатели са оценени в съответствие с БТО-19.03/2019

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№11-A

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Специално Хидравлично свързващо вещество
с търговско наименование **CONTACT PLUS 30**

Национални изисквания, приложими за строителния продукт

БТО 19-03/1.10.2019

Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата спецификация спецификация:

Хидравлично свързващо вещество за стабилизация на материали, получени при извършване на ремонтни работи по метода „студено рециклиране“, както и специални геотехнически работи в гражданското и пътно строителство

Производител:

Девня Цимент, Индустрална зона, 9160, Девня, България,
www.devnyacement.bg

Лице за оценяване на съответствието с националните изисквания

Научно-изследователски Институт по
Строителни материали – ЕООД

Протокол от първоначално определяне на типа на продукта

393-1/30.03.2018 г.

Декларираны показатели на характеристиките на строителния продукт

Характеристики	Показатели	Метод за изпитване/определяне
CaO + MgO	≥ 50 %	БДС EN 196-2
Съдържание на сулфати (като SO ₃)	≤ 4.0 %	
Свободен CaO	≥ 15.0 %	
Финност, изразена като Остатък на сито 90 μm	≤ 8.0 %	БДС EN 196-6
Якост на натиск - 28 дни	≥ 8 MPa	БДС EN 196-1 БТО 19-03, Приложение 1
Времевръзване	≤ 90 min	БДС EN 459-2
Обемопостоянство	Издържа изпитването	БТО 19-03, Приложение 2

Подписано за и от името на производителя от:
Девня, 10.08.2020



Паоло Колозио
Технически Директор