

Техническа спецификация на строителен продукт
Девня Цимент
Индустрална зона, 9160, Девня, България
www.devnyacement.bg
14
05-A1
Дренажен бетон (DRAINit 6)
Продукт за изпълнение на дренажни настилки на различни обекти – тротоари, пътеки, паркинги, велоалеи и др.
Експлоатационните показатели са оценени в съответствие с БТО 34-03/2018

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№05-A1

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

Уникален идентификационен код на типа продукт: Дренажен бетон
с търговско наименование DRAINit 6

Национални изисквания, приложими за строителният продукт **БТО 34-03/2018**

Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата спецификация: Продукт за изпълнение на дренажни настилки на различни обекти – тротоари, пътеки, паркинги, велоалеи и др.


Производител: **Девня Цимент**, Индустрална зона, 9160, Девня, България, www.devnyacement.bg

Лице за оценяване на съответствието с националните изисквания: Научно-изследователски Институт по Строителни материали – ЕООД

Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
Максимален размер на агрегатите	5 mm	БТО 34-03/2018
Якост на огъване, Мра, БДС EN 12390-5	>1 МПа	
Якост на натиск, Мра, БДС EN 12390-3	>9 МПа	
Устойчивост на изтриване, mm ³ /5000 mm ² , БДС EN 1339	< 18000 Клас 4 маркировка I < 20000 Клас 3 Маркировка H	
Съдържание на кухини	< 15 % > 25 %	
Дренажен капацитет, m/sec : CD CEN ISO/TS 17892-11	1,4 – 2,4. 10 ⁻² >300 l/m ² /min	
Мразоустойчивост след 300 цикъла (ASTM 666)	300 (fd>0,8)	
Мразоустойчивост след 25 цикъла (БДС EN 206-1/HA) - загуба на маса, % - загуба на якост, %	0,0 10,0 ± 2	

Подписано за и от името на производителя от:
Девня, 06.06.2018



Стоян Щерев
Директор Маркетинг и Продажби