

Техническа спецификация на строителен продукт
Девня Цимент Индуриална зона, 9160, Девня, България www.devnyacement.bg
14
03-A1
Бързо свързващ цимент <b>(ALEGANTO Quick)</b>
Цимент за приготвяне на бързосвързващи разтвори
Показателите са оценени в съответствие с БТО 26-03/2018

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ**

**№03-A1**

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

Уникален идентификационен код на типа продукт:	<b>Бързо свързващ цимент</b> с търговско наименование <b>ALEGANTO Quick</b>
Национални изисквания, приложими за строителния продукт	<b>БТО 26-03/2018</b>
Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата спецификация:	Цимент за приготвяне на бързосвързващи разтвори
Производител:	<b>Девня Цимент</b> , Индуриална зона, 9160, Девня, България, <a href="http://www.devnyacement.bg">www.devnyacement.bg</a>
Лице за оценяване на съответствието с националните изисквания	Научно-изследователски Институт по Строителни материали – ЕООД
Протокол от изпитване на типа на продукта	422/03.05.2018 г.

Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт

Характеристики	Показатели	Метод за изпитване/определяне
Якост на натиск на 1 час	Разтвор паста $\geq 0,5 \text{ MPa}$	БДС EN 196-1 БТО 26-03, т.5.4.2
Якост на натиск на 6 часа	Разтвор паста $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\geq 15,0 \text{ MPa}$	
Якост на натиск на 28 дни	Разтвор паста $\geq 32,5 \text{ MPa}$ $\geq 50,0 \text{ MPa}$	
Време на свързване	$> 1 \text{ min}$	БДС EN 196-3 БТО 26-03, т.5.4.1
Обемопостоянство - разширение	$\leq 10 \text{ mm}$	
Определяне на опасни вещества – Съдържание на водоразтворим хром VI	$\leq 2 \text{ ppm}$	БДС EN 196-10

Подписано за и от името на производителя от:  
Девня, 15.05.2018



Паоло Колозио  
Технически Директор