

Превод от английски език

Лого на Italcementi

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 0970- CPR-0858/CE/0418

- Уникален идентификационен код на типа продукт: **Бързо свързващ сулфатоустойчив калциево-сулфоалуминатен цимент**, с търговско наименование „i.tech ALICEM GREEN”
- **Предназначена употреба: Приготвяне на бетон, разтвори и други смеси за строителство и производство на строителни продукти. Използването в бетон и разтвори, особено що се отнася до типа и класа на якост за различни приложения и класове на експозиция, следва да отговаря на съответните стандарти и/или наредби, валидни на мястото на употреба.**
- Производител: ITALCEMENTI S.p.A, ул. Стецано 87, Бергамо 24126 (Италия) – Завод Гуардиареджа (СВ)
- Система AVCP:1+
- Хармонизиран стандарт: ETA 17/0535
- Нотифициран орган: ITC-CNR, сертификат на нотифицираният орган № 0970
- Декларирани показатели:

Съществени характеристики		Показатели
Състав	Съдържание на калциевосулфоалуминатен клинкер	80 ± 7%
	Съдържание на калциев сулфат	20 ± 7%
Якост на натиск на 8 ч		> 12 MPa
Якост на натиск на 28 ден		клас 52.5
Начало на времевързване		< 25 min
Обемопостоянство - Разширение		< 10 mm
Съдържание на сулфати (като SO ₃)		> 15 - < 25 %
Съдържание на хлориди (Cl ⁻)		< 0.18 %
Плътност		2.80 ± 0.2 g/cm ³
Специфична повърхност по Блейн		≥ 4500 - ≤ 5500 cm ² /g
Съдържание на калциев сулфоалуминат		≥ 44 - ≤ 55 %
С ₃ A в клинкера		0%

Показателите на продукта, посочен по-горе са в съответствие с набора деклариранни показатели. Настоящата декларация за показатели се издава в съответствие с Разпоредба (ЕК) № 305/2011 единствено на отговорността на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от

в Бергамо на 16.04.2018 г

Технически директор
/следва нечетлив подпис/
Инж. А. Риззо

следват фирмени данни

Аз, долуподписаната Мария Пламенова Русева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения тук документ. Преводът се състои от 1 страница.

Преводач: Мария Пламенова Русева





Declaration of Performance N° 0970-CPR-0858/CE/0418

- Unique identification code of the product-type: **Rapid hardening sulfate resistant calcium sulphoaluminate based cement with commercial name "i.tech ALICEM GREEN"**
- Intended uses: **Preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products. The use in concrete and mortar, particularly as regards type and strength class for different applications and exposure classes shall follow the appropriate standards and /or regulations valid in the place of use.**
- Manufacturer: **ITALCEMENTI S.p.A., Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo (Italia) - Plant of Guardiaregia (CB)**
- System of AVCP: **1+**
- Harmonised standard: **ETA 17/0535**
- Notified body: **ITC-CNR, notified certification body N° 0970**
- Declared performances:

Essential Characteristics		Performances
Composition	Calcium sulphoaluminate clinker content	80 ± 7%
	Calcium sulfate content	20 ± 7%
Early strength 8h		≥ 12 MPa
Standard strength 28gg		Class 52.5
Initial setting time		≤ 25 min
Soundness		≤ 10 mm
Sulfate content (SO ₃)		≥ 15 e ≤ 25 %
Chloride content (Cl ⁻)		≤ 0.18 %
Density		2.80 ± 0.2 g/cm ³
Fineness (Blaine)		≥ 4500 e ≤ 5500 cm ² /g
Calcium sulphoaluminate content		≥ 44 e ≤ 55 %
C ₃ A content of the clinker		0 %

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

At Bergamo, on 16/04/2018

DIRETTORE TECNICO

Ing. A. Rizzo