

CE
2032
Вулкан Цимент 6405 Димитровград, България www.devnyacement.bg
12
10-B/CPR
2032- CPR -19.72
EN 13043:2005+AC:2005
Скални материали - Фин пълнител за битумни смеси за настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи БДС EN 13043:2005+AC:2005 (Смяян Варовик)
Фин пълнител за битумни смеси за настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи
Експлоатационните показатели са оценени в съответствие с БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2017

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 10-B/CPR

към кантарна бележка №

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация

Производител

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт
Хармонизиран стандарт

Нотифициран орган по сертификация на продукти

Деклариран експлоатационни показатели

Скални материали –

Фин пълнител за битумни смеси за настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи;

БДС EN 13043:2005+AC:2005

с търговско наименование **Смяян Варовик**

Фин пълнител за битумни смеси за настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи.

Вулкан Цимент, кв.Вулкан, 6405, Димитровград, България
www.devnyacement.bg

Система 2+

EN 13043:2005+AC:2005

CPR-NB 2032 (2032, Научноизследователски Строителен Институт -НИСИ ЕООД), е издал сертификат
2032- CPR -19.72

Съществени Характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Зърнометричен състав – % преминало количество през сито 2,0 mm 0,125 mm 0,063 mm	100 85-100 75-100	БДС EN 13043:2005+AC:2005
Плътност на зърната	2.7 Mg/m ³	
Втвърдяващи свойства:		
Порьозност/обем на празнини - Наличие на празнини във фин пълнител, уплътнен в сухо състояние (Rigden)	V _{28/38}	
Точка на омекване „Пръстен Delta и топче“	Δ _{R&B} 8/16	
„Битумно число“ на допълнителен пълнител	BN _{28/39}	
Разтворимост във вода	WS ₁₀	
Чистота: Вредни финни примеси – стойност на метиленово синьо	MB _{F10}	
Порьозност/обем на празнини - Наличие на празнини във фин пълнител, уплътнен в сухо състояние (Rigden)	V _{28/38}	
Съдържание на вода	≤1, отговаря	
Съдържание на CaCO ₃	CC ₉₀	
Насипна плътност	0.5-0.9 Mg/m ³	
Радиоактивност	Индекс на специфична активност < 1	Наредба №25/2005 изисквания за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди за строителни материали

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4

Подписано за и от името на производителя от:
Димитровград, 27.06.2019



Паоло Колозио
Технически Директор