

Техническа спецификация на строителен продукт
Девня Цимент Индустириална зона, 9160, Девня, България www.devnyacement.bg
14
06-A1
Дренажен бетон (DRAINit 8)
Продукт за изпълнение на дренажни настилки на различни обекти – тротоари, пътеки, паркинги, велоалеи, пътища с нисък трафик и др.
Експлоатационните показатели са оценени в съответствие с БТО 34-03/2018

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№06-A1

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Дренажен бетон
с търговско наименование DRAINit 8

Национални изисквания, приложими за строителния продукт

БТО 34-03/2018

Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата спецификация:

Продукт за изпълнение на дренажни настилки на различни обекти – тротоари, пътеки, паркинги, велоалеи, пътища с нисък трафик и др.

Производител:

Девня Цимент, Индустириална зона, 9160, Девня, България, www.devnyacement.bg


Лице за оценяване на съответствието с националните изисквания

Научно-изследователски Институт по Строителни материали – ЕООД

Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
Максимален размер на агрегатите	8 mm	БТО 34-03/2018
Якост на огъване, Мра, БДС EN 12390-5	>1 MPa	
Якост на натиск, Мра, БДС EN 12390-3	>10 MPa	
Устойчивост на изтриване, mm ³ /5000 mm ² , БДС EN 1339	< 18000 Клас 4 маркировка I < 20000 Клас 3 Маркировка H	
Съдържание на кухини	< 15 % > 25 %	
Дренажен капацитет, m/sec : CD CEN ISO/TS 17892-11	3,7 – 5,3. 10 ⁻² >1000 l/m ² /min	
Мразоустойчивост след 300 цикъла (ASTM 666) Мразоустойчивост след 25 цикъла (БДС EN 206-1/HA) - загуба на маса, % - загуба на якост, %	300 (fd=1,0) 0,0 5,0 ± 1	

Подписано за и от името на производителя от:
Девня, 06.06.2018



Стоян Щерев
Директор Маркетинг и Продажби