

CE
2032
Вулкан Цимент 6405 Димитровград, България www.devnyacement.bg
07
01-B/CPR
2032-CPR-19.67
EN 197-1:2011
Смесен Портландцимент БДС EN 197-1 – СЕМ II/B-M (P,L) 32,5 N (VULKAN CEM)
Цимент за производство на бетонови смеси, строителни разтвори и други.
Експлоатационните показатели са оценени в съответствие с БДС EN 197-1:2011

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№01-B/CPR

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Смесен Портландцимент БДС EN 197-1

СЕМ II/B-M(P,L) 32,5 N

с търговско наименование **VULKAN CEM**

Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:

Цимент за производство на бетонови смеси, строителни разтвори и други.

Производител:

Вулкан Цимент, кв. Вулкан, 6405, Димитровград, България, www.devnyacement.bg

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт

Система 1+

Хармонизиран стандарт

EN 197-1:2011

Нотифициран орган по сертификация на продукти

CPR - NB 2032 (2032, Научноизследователски Строителен Институт -НИСИ ЕООД), е издал сертификат 2032-CPR-19.67

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти, състав и композиция, (под-класове)	СЕМ II/B-M(P,L)	БДС EN 197-1:2011
	32,5 N	
Якост на натиск, ранна 7 дни	≥ 16 MPa	БДС EN 196-1
стандартна 28 дни	≥ 32.5 MPa ≤ 52.5 MPa	
Време на свързване	≥ 75 min	БДС EN 196-3
Обемопостоянство - Разширение	≤ 10 mm	
Съдържание на сулфати (като SO ₃)	≤ 3.5 %	
Съдържание на хлориди	≤ 0.10 %	
Определяне на опасни вещества - Съдържание на водоразтворим хром VI	≤ 2 ppm	БДС EN 196-10

Подписано за и от името на производителя от:
Димитровград, 27.06.2019

Паоло Колозио
Технически Директор



www.devnyacement.bg

Димитровград 6405,
Bulgaria