

CE
1950
Девня Цимент Индустиална зона, 9160, Девня, България www.devnyacement.bg
16
13-A /CPR
EN 12467:2012
Фиброциментови листове БДС EN 12467:2012 (Ajour)
Фиброциментов панел за завършващ пласт на вътрешни и външни стени и тавани; NT
Експлоатационните показатели са оценени в съответствие с БДС EN 12467:2012

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№13-A/CPR

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Предвидена употреба/употреби на строителния продукт
в съответствие с приложимата хармонизирана
спецификация:

Производител:

Система за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строителния продукт
Хармонизиран стандарт

Нотифициран орган по сертификация на продукти

Декларираните експлоатационни показатели

Фиброциментов панел с търговско наименование **Ajour**

**Фиброциментов панел за завършващ пласт на
вътрешни и външни стени и тавани , NT**

Девня Цимент , Индустиална зона, 9160, Девня,
България, www.devnyacement.bg


Система 4

EN 12467:2012

**Център за изпитване и европейска
сертификация – гр. Стара Загора**

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Фиброциментови листове	<i>Категория А</i>	БДС EN 12467:2012
<i>Номинална дължина и ширина</i>	номинална дължина до 3 000 мм номинална ширина до 1 250 мм	
Допустими отклонения в номиналните размери	$\pm 0,3\%$, Ниво I	
Допустими отклонения във формата	0,1 % - Ниво I	
Привидна плътност, g/sm ³	≥ 2100	
Реакция на огън	Деклариран клас A1	
Механична устойчивост, МРа	$10,1 \geq 7$, клас 2	
Издръжливост на топла вода	$R_L > 0,75$	
Издръжливост на обводняване/изсушаване	$R_L > 0,75$	
Издръжливост на замразяване-размразяване	$R_L > 0,75$	
Водопропускливост	Няма наличие на капки вода	

Подписано за и от името на производителя от:
Девня, 04.06.2018



Стоян Щерев
Директор Маркетинг и Продажби