

 2032
Хайделберг Материълс Вулкан АД 6405 Димитровград, България www.heidelbergmaterials.com
12
HMV/CPR-10/01 2032-CPR-19.72C
EN 13043:2002+AC:2004
Скални материали - Фин пълнител за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи (Смлян Варовик)
Фин пълнител за производство на битумни смеси и настилки на пътища и други строителни съоръжения
Експлоатационните показатели са оценени в съответствие с EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ HMV/CPR-10/01

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

- | | |
|---|--|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

2. Търговско наименование

3. Тип

4. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:

5. Производител:

6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт

7. Хармонизиран стандарт

8. Нотифициран орган по сертификация на продукти | Скални материали: Варовик, Фин пълнител за битумни смеси и настилки пътища, самолетни писти и други транспортни площи
Смлян Варовик
Варовик, Фин пълнител за битумни смеси и настилки за пътища, самолете писти и други транспортни площи
Фин пълнител за производство на битумни смеси и настилки на пътища и други строителни съоръжения

Хайделберг Материълс Вулкан АД,
кв.Вулкан, 6405, Димитровград, България, www.heidelbergmaterials.com

Система 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Нотифициран орган за сертифициране на продукти NB 2032
(2032, Научноизследователски строителен институт НИСИ), извърши сертифициране на производствения контрол, въз основа на първоначална проверка и производствения контрол на завода производител, непрекъснато наблюдение, оценяване и одобряване на производствения контрол на завода по Система 2+ и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол, номер: 2032-CPR-19.72C |
|---|--|
9. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Зърнометричен състав: % преминало количество през сито 2.0 mm 0.125 mm 0.063 mm	100 85-100 75-100	EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004
Плътност на зърната	2.7 Mg/m ³	
Изпитване по Blaine	4300 cm ² /g	
Втвърдяващи свойства:		
Порьозност/Обем на празнини Наличие на празнини във фин пълнител, уплътнен в сухо състояние (Rigden)	V _{28/38}	
Точка на омекване „Пръстен Delta и топче“	Δ _{R&B} 8/16	
„Битумно число“ на допълнителен пълнител	BN _{28/39}	
Разтворимост във вода	WS ₁₀	
Чистота – Метиленово синьо	MB _F 10	
Компоненти, променящи времето на свързване и втвърдяване в бетона - леки органични замърсявания	Не съдържа	
Съдържание на вода	≤1, отговаря	
Съдържание на CaCO ₃	CC ₉₀	
Опасни вещества - Съдържание естествени радионуклиди	Индекс на специфична активност ≤ 2	

Подписано за и от името на производителя от:
Димитровград, 29.07.2025

Надежда Чанкова
Мениджър Качество

