

Техническа спецификация на строителен продукт Хайделберг Матириълс Девня Индустриална зона, 9160, Девня, България www.heidelbergmaterials.com
17
HMD-09/02
Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации CONTACT <i>Хидравлично свързващо вещество за стабилизации</i> <i>на строителни почви, като стабилизирани почви могат да се използват за теренна основа на насипи, за изграждане на насипното тяло (зони Б и В), на земно легло на пътни настилки (зона А), както и за настилки на на горски, селскостопански и други пътища с леко движение</i>
Показатели са оценени в съответствие с БТО-19.3С/2024

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

HMD-09/02

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации
с търговско наименование **CONTACT**
- Национални изисквания, техническа спецификация, приложими за строителния продукт
БТО 19.3С/2024 издадено от „Научноизследователски строителен институт -НИСИ“ ЕООД
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Хидравлично свързващо вещество за стабилизации на строителни почви, като стабилизирани почви могат да се използват за теренна основа на насипи, за изграждане на насипното тяло (зони Б и В), на земно легло на пътни настилки (зона А), както и за настилки на на горски, селскостопански и други пътища с леко движение
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
Хайделберг Матириълс Девня АД,
Индустриална зона, 9160, Девня, България,
www.heidelbergmaterials.com
- Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (протоколи от изпитване)
„Научноизследователски строителен институт -НИСИ“ ЕООД
- Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт

Характеристики	Показатели	Метод за изпитване/определяне
CaO + MgO	≥ 45%	БДС EN 196-2
Съдържание на сулфати (като SO ₃)	≤ 4.0 %	
Свободен CaO	≥ 15.0 %	БТО -19.3С, Приложение 1
Финност, изразена като Остатък на сито 90 µm	≤ 20.0 %	БДС EN 196-6
Якост на натиск - 28 дни	≥ 5.0 MPa	БДС EN 196-1*
Времевързване	≤ 120 min	БДС EN 196-3, Приложение А
Обемопостоянство	≤ 30 mm	БДС EN 196-3**
Съдържание на водоразтворим хром (Cr ⁶⁺)	≤ 2 ppm	БДС EN 196-10 ***

* БДС EN 196-1 се прилага със следните отклонения

- Използва се 270 g вода за замес ; Декофриране на пробните тела min след 48 часа, може да се удължи до 7 дни
- До изпитването на пробните тела се съхраняват при температура (20.0 ± 1.0) °C и относителна влажност ≥ 90%

** Пробните тела се водонапиват в парна баня, поставени върху решетка над кипяща вода по БДС 196-3


*** Не се прилага за цименти и смеси съдържащи цимент, които се използват в контролирани, затворени и напълно автоматизирани процеси, при които циментът и смесите, съдържащи цимент се обработват изцяло от машини и при които няма възможност за контакт с кожата. За продукти, съдържащи добавка, която намалява съдържанието на водоразтворим хром Cr 6+ съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006, производителят посочва срока на действие на добавката при спазване на условията за съхранение на цимента. Този срок за цимент в торби е до 3 месеца от датата на опаковане, посочена на опаковката и до 1 месец от датата на продажба на цимент в насипно състояние

7. Характеристиките на строителния продукт имат показатели, съответстващи на декларираните в т. 6

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т.4

Подписано за и от името на производителя от:
Девня, 22.07.2026

Надежда Чанкова
Мениджър Качества



Plant, Industrial zone, 9160 Devnya

Administration, "8 Primorski polk" Blvd. 115, 4th floor, Varna 9002

Heidelberg Materials Devnya JSC

VAT No BG813109833, UIC 813109833