

Техническа спецификация на строителен продукт
Хайделберг Матириълс Вулкан 6405 Димитровград, България www.heidelbergmaterials.bg
25
НМV- 06/01
Промислено произведени Минерални добавки за бетон и разтвори с подобрена активност PREMIX 80
За използване при производство на бетонни смеси и строителни разтвори (сухи и готови) и други продукти, получени с използване на портландцимент като свързващо вещество
Показатели са оценени в съответствие с БТО-0205/2025

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
НМV - 06/01**

**към кантарна бележка №
«kno» / «date»**

- | | |
|---|---|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: | Промислено произведена Минерална добавка за бетон и разтвори с подобрена активност PREMIX 80 |
| 2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт | БТО 0205/2025 издадено от „Център за научни изследвания и проектиране - Университет за архитектура строителство и геодезия“ |
| 2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя: | За използване при производство на бетонни смеси и строителни разтвори (сухи и готови) и други продукти, получени с използване на портландцимент като свързващо вещество |
| 4. Производител: | “Хайделберг Матириълс Вулкан” АД , 6405 Димитровград, България
www.heidelbergmaterials.bg |
| 5. Нотифициран орган по сертификация на продукти | Университетска строителна изпитвателна лаборатория (УСИЛ) към „Университет за архитектура строителство и геодезия“ |
| 6. Декларираните експлоатационни показатели | |

Характеристики	Показатели	Метод за изпитване/определяне
Загуба при налягане	≤ 15 %	БДС EN 196-2
Неразтворим остатък	≤ 25 %	
CaO + MgO + SiO ₂	≥ 60 %	
Съдържание на сулфати (като SO ₃)	≤ 4.0 %	
Хлориди	≤ 0.20 %	
Финност, изразена като Остатък на сито 45 µm	≤ 15.0 %	БДС EN 196-6
Обемопостоянство	≤ 10 mm	БДС EN 196-3
Плътност на частиците	2.8 kg/m ³	БДС EN 1097-7
Якост на натиск - 2 дни	≥ 3.0 MPa	БДС EN 196-1
28 дни	≥ 15.0 MPa	
Показател за активност – якост на натиск, % от еталонен състав	≥ 75 %	
Опасни вещества : - Съдържание на естествени радионуклеиди - Индекс на специфична активност, I	≤ 1 за основен строеж на жилищни и обществени сгради	наредба за радиационна защита

7. Характеристиките на строителния продукт имат показатели, съответстващи на декларираните в т. 6

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т.4

Подписано за и от името на производителя от:
Димитровград, 02.07.2026

Надежда Чанкова
Мениджър Качество

